



BLÜ Minisender

BLÜ PRODUKTFAMILIE

- BLÜ 14250...standard *
- BLÜ 14250 HS...high sensitivity
- BLÜ 14250 M...mobile
- BLÜ 14500...standard *
- BLÜ 14500 HS...high sensitivity

- AAL – Technologie (Auto Adjust Leveling) ←
- Automatische Verstärkungspegel – Anpassung ←
 - kein Übersteuern ←
 - geringes Eigenrauschen ←
 - hervorragende Klangqualität ←

V&S Brauksiepe
Schmidbergstr. 20/1
74074 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 / 2034377
Fax: +49 (0) 7131 / 2034378
www.vs-brauksiepe.de
mail: info@vs-brauksiepe.de

** Versionen Standard werden nur auf
Bestellung von Stückzahlen > 15 hergestellt*



BLÜ Minisender

Technische Übersicht

	BLÜ 14250	BLÜ 14250 M	BLÜ 14250 HS	BLÜ 14500	BLÜ 14500 HS
	433,800 – 433,985 MHz				
	10 mW				
	Ca. 500m im Freien Ca. 100m – 200m in bebauten Gebieten (abhängig von Art und Menge der Hindernisse)				
	3,6V ½ AA Batterie z.B. SAFT LS 14250			3,6V AA Batterie z.B. SAFT LS 14500	
	ca. 10mA	ca. 10mA	ca. 10mA	ca. 10mA	ca. 10mA
	3,5 Tage (mit 1000mAh SAFT LS 14250)			8 Tage (2000mAh SAFT LS 14500)	
	X	X	X	X	X
	O	O	X	O	X
	O	X	O	O	O
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X



BLÜ 14250

Minisender

AAL – Technologie (Auto Adjust Leveling)

hervorragende Klangqualität

geringes Eigenrauschen

robuste Verarbeitung

kein Übersteuern

V&S Brauksiepe
Schmidbergstr. 20/1
74074 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 / 2034377
Fax: +49 (0) 7131 / 2034378
mail: info@vs-brauksiepe.de
www.vs-brauksiepe.de



BLÜ 14250

Minisender

Die im Miniaturverstärker integrierte Elektronik regelt automatisch den Verstärkungspegel. Flüsterleise Geräusche werden so aus weiter Entfernungen genügend verstärkt und plötzliche Laute führen nicht zum Übersteuern.

Die AAL-Technologie sorgt für einen maximal möglichen Abstand zwischen dem Rauschfeld und dem eigentlichen zu übertragenden Signal.

Exzellente Verarbeitung rundet die professionelle Technik nochmals ab. Die elektronischen Komponenten sind am Batteriesockel fest vergossen.

Technische Daten

	BLÜ 14250
	433,800 – 433,985 MHZ
	10 mW
	Ca. 500m im Freien Ca. 100m – 200m in bebauten Gebieten (abhängig von Art und Menge der Hindernisse)
	3,6V ½ AA Batterie z.B. SAFT LS 14250
	ca. 10mA
	3,5 Tage (mit 1000mAh SAFT LS 14250)
	X
	O
	O
	X
	X



BLÜ 14250
HS

Minisender

AAL – Technologie (Auto Adjust Leveling)

hervorragende Klangqualität

geringes Eigenrauschen

höhere Empfindlichkeit

robuste Verarbeitung

kein Übersteuern

V&S Brauksiepe
Schmidbergstr. 20/1
74074 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 / 2034377
Fax: +49 (0) 7131 / 2034378
mail: info@vs-brauksiepe.de
www.vs-brauksiepe.de



BLÜ 14250 HS

Minisender

Die im Miniaturverstärker integrierte hoch empfindliche „high-sensitivity“ Elektronik regelt automatisch den Verstärkungspegel.

Flüsterleise Geräusche werden so aus weiter Entfernungen genügend verstärkt und plötzliche Laute führen nicht zum Übersteuern.

Die AAL-Technologie sorgt für einen maximal möglichen Abstand zwischen dem Rauschfeld und dem eigentlichen zu übertragene Signal.

Exzellente Verarbeitung rundet die professionelle Technik nochmals ab. Die elektronischen Komponenten sind am Batteriesockel fest vergossen.

Technische Daten

	BLÜ 14250 HS
	433,800 – 433,985 MHZ
	10 mW
	Ca. 500m im Freien Ca. 100m – 200m in bebauten Gebieten (abhängig von Art und Menge der Hindernisse)
	3,6V ½ AA Batterie z.B. SAFT LS 14250
	ca. 10mA
	3,5 Tage (mit 1000mAh SAFT LS 14250)
	X
	X
	O
	X
	X



BLÜ 14250 M Minisender

herausgeführtes Mikrofon zur Befestigung
am Körper oder Kleidung

AAL – Technologie (Auto Adjust Leveling)

hervorragende Klangqualität

geringes Eigenrauschen

robuste Verarbeitung

kein Übersteuern

V&S Brauksiepe
Schmidbergstr. 20/1
74074 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 / 2034377
Fax: +49 (0) 7131 / 2034378
mail: info@vs-brauksiepe.de
www.vs-brauksiepe.de



BLÜ 14250 M

Minisender

Die im Miniaturverstärker integrierte Elektronik regelt automatisch den Verstärkungspegel. Flüsterleise Geräusche werden so aus weiter Entfernungen genügend verstärkt und plötzliche Laute führen nicht zum Übersteuern.

Die AAL-Technologie sorgt für einen maximal möglichen Abstand zwischen dem Rauschfeld und dem eigentlichen zu übertragenden Signal.

Exzellente Verarbeitung rundet die professionelle Technik nochmals ab. Die elektronischen Komponenten sind am Batteriesockel fest vergossen. Das herausgeführte Mikrofon kann am Körper oder durch einen Clip an der Kleidung befestigt werden

Technische Daten

	BLÜ 14250
	433,800 – 433,985 MHZ
	10 mW
	Ca. 500m im Freien Ca. 100m – 200m in bebauten Gebieten (abhängig von Art und Menge der Hindernisse)
	3,6V ½ AA Batterie z.B. SAFT LS 14250
	ca. 10mA
	3,5 Tage (mit 1000mAh SAFT LS 14250)
	X
	O
	X
	X
	X



BLÜ 14500

Minisender

AAL – Technologie (Auto Adjust Leveling)

hervorragende Klangqualität

geringes Eigenrauschen

längere Betriebsdauer

robuste Verarbeitung

kein Übersteuern

V&S Brauksiepe
Schmidbergstr. 20/1
74074 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 / 2034377
Fax: +49 (0) 7131 / 2034378
mail: info@vs-brauksiepe.de
www.vs-brauksiepe.de



BLÜ 14500

Minisender

Die im Miniaturverstärker integrierte Elektronik regelt automatisch den Verstärkungspegel. Flüsterleise Geräusche werden so aus weiter Entfernungen genügend verstärkt und plötzliche Laute führen nicht zum Übersteuern.

Die AAL-Technologie sorgt für einen maximal möglichen Abstand zwischen dem Rauschfeld und dem eigentlichen zu übertragene Signal.

Exzellente Verarbeitung rundet die professionelle Technik nochmals ab. Die elektronischen Komponenten sind am Batteriesockel fest vergossen. Die höhere Batteriekapazität ermöglicht eine längere Betriebsdauer.

Technische Daten

	BLÜ 14500
	433,800 – 433,985 MHZ
	10 mW
	Ca. 500m im Freien Ca. 100m – 200m in bebauten Gebieten (abhängig von Art und Menge der Hindernisse)
	3,6V AA Batterie z.B. SAFT LS 14500
	ca. 10mA
	8 Tage (mit 2000mAh SAFT LS 14500)
	X
	O
	O
	X
	X



BLÜ 14500 HS Minisender

AAL – Technologie (Auto Adjust Leveling)

hervorragende Klangqualität

geringes Eigenrauschen

höhere Empfindlichkeit

längere Betriebsdauer

robuste Verarbeitung

kein Übersteuern

V&S Brauksiepe
Schmidbergstr. 20/1
74074 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 / 2034377
Fax: +49 (0) 7131 / 2034378
mail: info@vs-brauksiepe.de
www.vs-brauksiepe.de



BLÜ 14500 HS

Minisender

Die im Miniaturverstärker integrierte, hoch empfindliche „high sensitivity“ Elektronik regelt automatisch den Verstärkungspegel.

Flüsterleise Geräusche werden so aus weiter Entfernungen genügend verstärkt und plötzliche Laute führen nicht zum Übersteuern.

Die AAL-Technologie sorgt für einen maximal möglichen Abstand zwischen dem Rauschfeld und dem eigentlichen zu übertragenen Signal.

Exzellente Verarbeitung rundet die professionelle Technik nochmals ab. Die elektronischen Komponenten sind am Batteriesockel fest vergossen.

Die höhere Batteriekapazität ermöglicht eine längere Betriebsdauer.

Technische Daten

	BLÜ 14500
	433,800 – 433,985 MHZ
	10 mW
	Ca. 500m im Freien Ca. 100m – 200m in bebauten Gebieten (abhängig von Art und Menge der Hindernisse)
	3,6V AA Batterie z.B. SAFT LS 14500
	ca. 10mA
	8 Tage (mit 2000mAh SAFT LS 14500)
	X
	X
	O
	X
	X